

Автоматическая, гироскопная мешалка для штукатурок и красок

Основная характеристика:

- панель управления с дисплеем LCD, информирующая о каждом этапе смешивания;
- большие размеры прижимных панелей, обеспечивающие одновременное смешивание напр. нескольких небольших резервуаров;
- возможность значительного выдвигания нижней панели, облегчающая загрузку резервуара;
- индивидуальная регулировка времени и скорости смешивания;
- системы защиты обслуживающего персонала:
 - аварийный выключатель, соединенный с электромагнитным тормозом,
 - автоматический контроль закрытия дверец,
 - автоматическая блокировка диапазонов скорости, опасных для больших резервуаров;
- смешивание вращательным движением вокруг двух осей, предназначенное особенно для зернистых материалов;
- после смешивания автоматическая установка резервуара в вертикальное положение.

Технические данные:

Питание:	~230 V / 50 Hz
Расход мощности:	0,75 kW + 0,18 kW
Время смешивания:	30s, 45s, 60s, ..., 900s
Скорость смешивания:	125 / 150 / 200 obr./min.
Объем резервуаров:	1 - 20 l
Максимальная масса резервуара:	35 kg
Высота резервуаров:	90 - 400 mm
Масса устройства:	208 kg
Размеры устройства [mm]:	760 x 850 x 1033
Уровень шума:	< 75 dB

**Высокая
производительность**

Полная автоматизация

**Безопасность
пользования**

Простая консервация

